

Sona Streaming Player

Ses Oynatıcı · streaming müziği otomasyon sunucusuna bağlar

Sona Streaming Player, streaming müzik kaynaklarını bina otomasyonuna katan DIN ray tipi yüksek kaliteli ses oynatıcıdır. Panoda 3 modül yer kaplar; iki line-out çıkışıyla amfilere bağlanır, dört tetik çıkışıyla bölge kontrolü yapar. KNXnet/IP ve BACnet/IP ile otomasyon sunucusuna katılır; ses kontrolleri KNX grup adreslerine eşlenir, radyo kanalı değiştirme ve sesli bildirim gibi işlevler KNX butonlarından tetiklenir.

FİZİKSEL ARAYÜZLER

RJ45	1
Line-out çifti	2 (RCA veya klemens)
Tetik (bölge kontrolü)	4 (24 V DC)
Reset tuşu	1
USB 2.0	1

SES

Biçimler	Kayıpsız ALAC / FLAC, 24 bit / 96 kHz'e kadar
Kaynaklar	DLNA/UPnP, Spotify Connect (Premium), AirPlay, FTP, NFS, HTTP
Dahili depolama	16 GB

BESLEME

Besleme	24 V DC
Tüketim	1,4 W

BAĞLANTILAR

Besleme / Line-out / Tetik	Klemens, 0,8 – 1,5 mm ²
Line-out	RCA

GÖSTERGELER

LED 1	Yeşil yanıp sönme – sistem yükü
LED 2	Sönük – normal çalışma / Yeşil – reset

KASA VE MONTAJ

Montaj	DIN ray
Modül genişliği	3 modül
Ölçüler (G × Y × D)	54 × 112 × 61 mm
Koruma sınıfı	IP20
Net ağırlık	110 g

STANDART UYUMU

EMC	EN61000-6-1 · EN61000-6-3
-----	---------------------------

ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	0 °C ... +45 °C
Depolama sıcaklığı	-15 °C ... +55 °C
Bağıl nem	%0 ... %93 (yoğuşmasız)

TİCARİ

Garanti	2 yıl
---------	-------

Bağlantı şeması

Streaming kaynakları

Spotify Connect · AirPlay ·
DLNA/UPnP · FTP / NFS /
HTTP · 16 GB dahili

Sona Streaming Player

DIN ray · 3 modül · 24 V DC

Amfi / hoparlör

2 × line-out (RCA
veya klemens)

Otomasyon sunucusu

KNXnet/IP ·
BACnet/IP · 4 tetik
çıkışı

Çok yönlü kaynak desteği

DLNA/UPnP sunucuları, Spotify Connect (Premium), AirPlay ve FTP/NFS/HTTP sunucularından çalar; 16 GB dahili depolamaya müzik yüklenebilir.

Yüksek çözünürlüklü ses

Kayıpsız ALAC ve FLAC biçimleri, 24 bit / 96 kHz'e kadar.

Otomasyon sunucusuyla bir arada

KNXnet/IP ve BACnet/IP ile bina otomasyonuna katılır; ses, ışık ve perde senaryoları aynı yerden kurulur.

KNX ile kontrol

Ses kontrolleri KNX grup adreslerine eşlenir; radyo kanalı değiştirme ve sesli bildirim KNX butonlarından tetiklenir.

Bölge tetikleri

Dört adet 24 V DC tetik çıkışıyla amfi bölgeleri açılıp kapatılır.

Pano montajı

Standart elektrik panosuna DIN raya takılır; konut ve ticari kurulumlara uygundur.

KULLANIM ALANLARI

Konut Otel Ofis ve ticari bina Retrofit

Sunucuya bağlantı: Ethernet (KNXnet/IP · BACnet/IP)

Sunucu üzerinden bir arada çalışır: KNX · BACnet · Modbus · MQTT · DALI